

Hallenboden-Schutzbelag

Verlegung · Aufrollen · Einlagerung



Morgenroth GmbH
Spezialbeläge
Hofer Str.13
D 95632 Wunsiedel

Fon 0049 (0) 92 32 99 15 44
Fax 0049 (0) 92 32 99 15 45
www.schutzbelag.de

Das dreistufige System für die Verlegung, das Aufrollen und das Einlagern von Hallenboden-Schutzbelägen. Informieren Sie sich in den Anwendungsbeispielen und Videos unter www.schutzbelag.de > Verlegung, Aufrollen und Einlagerung.

1. Grundausrüstung für die Verlegung

Der Transport und die Verlegung von Rollenwaren erfolgt mit Hilfe von zwei **Belagrollis**. Die Kanten des Belags werden mit **Klebeband** abgeklebt, das mit einem **Klebeband-Abrollgerät** stehend aufgebracht werden kann. Nach der Veranstaltung wird die Ware von Hand auf die vorhandenen Pappkerne gewickelt, liegend auf der Lieferpalette oder stehend mit **Gurtbändern** verschlossen, eingelagert.



Verlegung mit Belagrollis



Klebeband für die Belagkanten

2. Einsatz eines Aufrollgerätes zur Wiederaufnahme langer Bahnen in großen Hallen

Zum Aufrollen des Belages nach der Veranstaltung verwenden Sie ein **Aufrollgerät**, mit dem der Schutzbelag fest auf **Wickelstangen** aus Metall gewickelt wird. Die Ware wird mit den **Belagrollis** zum Lagerplatz transportiert. Die Lagerung erfolgt liegend. Beim späteren Zukauf von Lagerwagen oder Lagerständern sind die Wickelstangen verwendbar.



Aufrollgerät mit Hebe- + Senkfunktion



Wickelstangen aus Metall



Warentransport mit Belagrollis

3. Einlagerung mit Lagerwagen für rationellsten Arbeitsablauf

Die Rollen werden vom **Aufrollgerät** unmittelbar auf mobile **Lagerwagen** gehängt und zum Lagerort gefahren. Bei der nächsten Verlegung wird der Belag direkt vom **Lagerwagen** aus abgerollt. Alternativ wird die Ware mit den **Belagrollis** in das Lager gefahren und auf **Lagerständern** eingelagert. Technische Änderungen der Geräte vorbehalten.



Lagerwagen für 4 - 10 Rollen



Rollenaufzüge für Lagergeräte



Lagerständer montiert oder freistehend